

Lena E LP

NEW

**PRESSIONE
500 bar**



**1400
RPM**

T.V. Thermal Valve

Dotazione standard:

- 0.966.0005
Pistola ML 960 con attacco rapido M24-M24 (mod.5015/5018)

€ 391,50

- 0.966.0006
Pistola ML 710 con attacco rapido M24-M24 (mod.5021)

€ 574,00

- 0.966.0009 - Lancia INOX 500 bar L50 (mod.5015/5018)

€ 202,00

- 0.966.0010 - Lancia INOX 500 bar L70 (mod.5021)

€ 237,00

- 0.966.0038 Ugello 15° Ø 028 (mod.5015)

€ 11,00

- 0.966.0039 Ugello 15° Ø 035 (mod.5018)

€ 11,00

- 0.966.0040 Ugello 15° Ø 040 (mod.5021)

€ 119,50

- 0.966.0013 - Tubo ad alta pressione 10 m

€ 454,00

- Cavo di alimentazione 5 m



Caratteristiche tecniche:

- Robusto telaio in acciaio verniciato
- Pannello di rivestimento in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione a cartuccia sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote industriali ø300, ruota posteriore dotata di freno
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP con giunto elastico
- Pompa triplex Comet TW 500 Premium
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento (stella triangolo) con comandi in bassa tensione (24V),
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- Su richiesta, possibilità di montaggio dell'avvolgitubo.

Versioni 60Hz su richiesta

	Lena 5015 E LP	Lena 5018 E LP	Lena 5021 E LP
codice	0.066.0008	0.066.0009	0.066.0010
pressione d'esercizio	500 bar	500 bar	500 bar
portata	900 l/h	1080 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	15000W - 380/415V~50Hz 3 ph	18500W - 380/415V~50Hz 3 ph	23000W - 380/415V~50Hz 3 ph
RPM	1400 RPM	1400 RPM	1400 RPM
temp. max entrata	60 °C	60 °C	60 °C
	€ 7.800,00	€ 8.550,00	€ 8.750,00



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore.